



## Pro tiskárny s Near Edge a plochou tiskovou hlavou

AS2 je prémiovou resinovou páskou ideální pro aplikace vyžadující výjimečnou tepelnou, mechanickou a chemickou odolnost. Umožňuje tisk na řadu syntetických materiálů, hlazených papírů a papírů s matným nátěrem. Tisky jsou odolné teplotám až do 250°C. Stejně jako u ostatních pásek TOSHIBA zajišťuje nátěr rubové strany barvicí pásky vynikající ochranu tiskové hlavy, zabraňuje vzniku usazenin a předchází tvorbě statického náboje.

TOSHIBA AS2 - konečná volba pro extrémní podmínky.

### Dostupná pro:

B-442	B-SV4T	B-482	B-572	B-SX5
B-443	B-SA4	B-492	B-672	CB-416
B-452	B-882	B-372	B-872	CB-426
B-852	B-682	B-472	B-SX4	

### Charakteristika

- Super odolnost proti oděru a otěru
- Vynikající tepelná stálost a odolnost proti rozpouštědlům

### Specifikace

Inkoust	Typ Bod tání*	Resin 85°C
Nosič	Typ Tloušťka Pevnost v tahu*	Polyesterový film 4.5 ± 0.3 µm > 300 N/mm <sup>2</sup> (MD)
Rubový nátěr	Na bázi silikonu	Nízký koeficient tření*: Kd < 0.2
Optická hustota	Optická hustota z odrazu (ODR)	1.6 (Macbeth TR 927)
Odolnost proti rozmazání*	Bez poškození tisku po 200 cyklech (Crockmeter, tlak 680 g/cm <sup>2</sup> load)	
Odolnost proti rozpouštědlům*	(tlak 262 g/cm <sup>2</sup> , materiál pro testy: lesklá PET folie)	
	Bezolovnatý benzin** Mineralní líh (E) Ethanol (99%) Brzdová kapalina** Motorový olej	Bez poškození tisku po 15 cyklech Bez poškození tisku po 200 cyklech Bez poškození tisku po 100 cyklech Bez poškození tisku po 15 cyklech Bez poškození tisku po 200 cyklech
Barvy	● Černá, ● Oranžová (151 C)	

\*\*Velmi agresivní rozpouštědlo

\*Pamatujte prosím, že používání neschválených pásek má za následek omezení záruk poskytovaných společností TOSHIBA Europe na tiskovou hlavu a tiskárnu. Všechny názvy společností a/nebo názvy jmenovaných výrobců jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky. Veškeré uvedené vlastnosti a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.