

**TOSHIBA**

> **B-FV4**

Stolní tiskárna etiket



## Spolehlivé řešení tisku etiket, vstupenek i cenovek

Robustní a kompaktní, taková je nejnovější řada tiskáren Toshiba B-FV4. Nabízí cenově dostupné řešení efektivního tisku etiket, štítků a vstupenek. Tyto spolehlivé stolní jednotky jsou kompatibilní se všemi řídicími jazyky tiskáren čárových kódů. Tiskárny etiket B-FV4 tedy nabízejí snadné používání a bezproblémovou integraci do vašich stávajících systémů, jsou také ideálním řešením pro náhradu již dosluhujících tiskáren.

**ETIGRAF®**

Komplexní služby pro čárový kód a etikety



# B-FV4

## VHODNÉ POUŽITÍ

- ▶ Úřady a administrativa
- ▶ Maloobchod
- ▶ Poštovní služby
- ▶ Sklady a logistika
- ▶ Zábavní a sportovní centra
- ▶ Muzea, kina, divadla



## > FLEXIBILNÍ A NENÁROČNÝ PRACOVNÍK

Nízké provozní náklady, snadné ovládání, rychlý a tichý tisk, kompaktní design a pestrá škála komunikačních rozhraní dělají z této tiskárny ideální volbu pro řadu stolních aplikací.

Díky své hmotnosti a rozměrům je možné tiskárnu umístit i na pracoviště s omezeným prostorem. Připojení k počítači je pak otázkou několika okamžiků. Stylový a robustní plastový kryt poskytuje perfektní ochranu pro všechna běžná pracovní prostředí, jako jsou kancelářské a menší logistické provozy.

## > VÝHODY, KTERÉ SKUTEČNĚ OCENÍTE

- Nejrychlejší tisk v této kategorii tiskáren.
- Zvýšení efektivity a produktivity.
- U termotransfer modelu délka TTR pásky 300 m.
- Snadné používání a údržba.
- Vysoká spolehlivost.
- Splňuje parametry ENERGY STAR®.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	B-FV4D-GS	B-FV4D-TS	B-FV4T-GS	B-FV4T-TS
Technologie	Direct Thermal		Thermal Transfer	
Tisková hlava	Flat Head			
Rozlišení	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Délka barvicí pásky	-		300 m (standard)	
Ø barvicí pásky (vnější)	-		max. 65 mm	
Šíře barvicí pásky	-		40 - 110 mm	
Rychlost tisku [mm/s]	až 152,4	až 101,6	až 152,4	až 101,6
Max. šíře tisku [mm]	108	105,7	108	105,7
Max. délka tisku [mm]	995	453,2	995	453,2
Ø role etiket (vnější)	max. 127 mm (volitelně max.: 203,2 mm)			
Ø role etiket (vnitřní)	25,4 nebo 38,1 mm (volitelně: 76,2 mm)			
Šíře materiálu	25,4 - 118 mm (celková - včetně podklad. papíru)			
Tloušťka materiálu	0,06 - 0,19 mm			
Vedení materiálu	Centrální (na střed)			
Paměť	FLASH ROM [16 MB], SDRAM [32 MB]			
Senzor etiket	Reflexní, transmisní			
Rozhraní	Typ 1: USB 2.0, LAN 10/100, USB host Typ 2: USB 2.0, LAN 10/100, RS-232C, USB host Typ 3: USB 2.0, IEEE1284, USB host Kurýr: USB 2.0, LAN 10/100, RS-232C, USB host			
Rozměry [Š x V x H]	184 x 166 x 226 mm (Kurýr výška = 199 mm)		220 x 182 x 279 mm	
Hmotnost	1,8 kg		2,4 kg	
Provoz. teplota a vlhkost	5 až 40 °C, 25 až 85% nekondenzující RH			
Napájení	AC adaptér 60W (220V)		AC adaptér 90W (220V)	
Volitelné příslušenství	Odlepování (peel off) - u modelu Kurýr standard, řezání (plné *   částečné **), externí držák etiket, WLAN (802.11b/g), Bluetooth			

\* nelze u typu Label w/o Liner, \*\* nelze u typu Label w/o Liner & Kurýr

# TOSHIBA

**ETIGRAF, s.r.o.**

Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 499621123, FAX: +420 499621186

GSM: +420 603818136, <http://www.etigraf.cz>, e-mail: [info@etigraf.cz](mailto:info@etigraf.cz)