



Pro tiskárny s Near Edge tiskovou hlavou

Páska AS1 patří do nové generace resinových barvicích pásek vyvinutých pro účely aplikací, kde je důležitá vynikající mechanická odolnost a vysoká odolnost proti rozpouštědlům. Je to produkt doporučovaný pro použití v drsném prostředí chemických a farmaceutických provozů. AS1 je kompatibilní s většinou syntetických materiálů a s některými matnými a lesklými papíry. Vydrží teploty až do 180°C a poskytuje optickou hustotu 1.8 (ODR). Tato barvicí páska nabízí UL certifikaci a schválení BGA (přímý kontakt s potravinami pro EU). Samozřejmě poskytuje výbornou ochranu tiskové hlavy stejně jako ostatní barvicí pásky TOSHIBA.

TOSHIBA AS1 - nejlepší volba pro tisk v náročném prostředí.

Dostupná pro:

B-882	B-492	B-572	B-SX4	CB-426
B-682	B-372	B-672	B-SX5	
B-482	B-472	B-872	CB-416	

Charakteristika

- Vynikající kvalita tisku
- Kompatibilita s širokým spektrem materiálů
- Dobrá odolnost vůči vysokým teplotám
- K dostání i v barvách
- Mimořádná odolnost proti oděru a oděru

Specifikace

Tloušťka pásky	Mikrony	< 9 µm
Inkoust	Typ	Resin
	Bod tání	80°C
Nosič	Typ	Polyesterový film
	Tloušťka	4.5 ± 0.3 µm
	Pevnost v tahu*	> 300 N/mm ² (MD)
Rubový nátěr	Na bázi silikonu	Nízký koeficient tření*: Kd < 0.2
Optická hustota	Optická hustota z odrazu (ODR)	> 1.8 (Macbeth TR 927)
Odolnost proti rozmazání*	Tisk je perfektně viditelný po 200 cyklech (Crockmeter, tlak 680 g/cm ² load)	
Barvy	● Černá, ○ Bílá, ● Tmavě modrá (286 C), ● Tmavě červená (192 C), ● Zelená (Green C)	

*Pamatujte prosím, že používání neschválených pásek má za následek omezení záruk poskytovaných společností TOSHIBA Europe na tiskovou hlavu a tiskárnu. Všechny názvy společnosti a/nebo názvy jmenovaných výrobců jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky. Veškeré uvedené vlastnosti a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.